

E32-X3 32寸移动直播机

- 造型简洁, 主体采用几何形态设计
- 全贴合电容工艺, 兼容Incell和Oncell, 多通道电容触控, 触控书写流畅
- 内置大容量电池, 正常工作时间5小时
- 充电呼吸灯显示, 电量状态指示灯显示
- 移动展架仿生大自然树设计
- 支持多角度显示观看



显示参数

有效显示面积	698.4(H) × 392.85 (V) (mm)
显示比例	16: 9
亮度	300cd/m ²
对比度	1200: 1
颜色	8bits-true (16.7M)
背光类型	ELED
最大可视角度	178°
分辨率	1920 * 1080

规格

整机参数	
输入端口	USB*1, TYPE-C*1(USB功能), SIM card*1, DC Jack*1
输出端口	Earphone*1
伴音输出功率	2 x 5W
WIFI	2.4G+5G
蓝牙	支持蓝牙 5.0
整机功耗	≤45W
待机功耗	≤0.5W
整机寿命	30000 小时
输入电源	24V/5A (电池充电)
整机尺寸	736.11 (长) x 430.51 (高) x 54.97 (厚) mm
	1415.9 (长) x 736.11 (高) x 428 (厚) mm (含支架)
包装尺寸	876*177.8*550 MM
净重	7.5KG
毛重	10.0KG
工作环境	工作温度:0°C ~ 50°C;工作湿度: 10%RH ~ 80%RH;
存储环境	储存温度:-20°C ~ 60°C;储存湿度: 10%RH ~ 90%RH;
安卓系统参数	
CPU	MTK MT6797(12nm) 2*Cortex-A75 up to 2.0Ghz + 6*Cortex-A55 最高1.8Ghz
GPU	ARM Mail G52 up to 820Mhz
RAM	4GB LPDDR4x
FLASH	EMMC5.1(128GB)
安卓版本	Andriod 12
OSD语言	中文/英文
附件	
遥控器	数量:1个(选配)
AAA电池	数量:1对(选配)
电源适配器	数量:24V/5A
电容触控笔	数量:1支(选配)
移动展架	数量:1套

其他参数	
高度调节	170mm
角度	旋转:顺时针90°/逆时针90°, 倾斜: 上22°/下22°
脚轮	1吋万向轮*5
净重	3.25KG
毛重	5.55KG
杆子包装尺寸	1320*284*154 mm
净重	8.45KG
毛重	9.85KG
底盘包装尺寸	504*129*504 mm
开关/指示灯	红蓝双色, 充电蓝闪, 充满蓝灯, 半电量左右红灯, 低电量红灯闪
电池参数	
电芯类型	磷酸铁锂电池
额定容量	230Wh
标称电压	19.2V
充电接口	DC 插头 2.5mm
最大充电电流	5A
尺寸	220mm*170mm*30mm(Max)
重量	2.5kg
电容参数	
多点触控	支持最大触摸点数: ≤10 点
通道数	95 通道
扫描频率	扫描速率和测量电容的变化: ≥100KHZ
唤醒响应时间 ms	从手指触摸到做出反应的时间: ≤15ms
触摸精度 mm	直线触摸的偏差: ±2.0mm
触摸分离 mm	能区分的两点的距离: 15mm
灵敏度	触摸屏的灵敏度 (click ≤ φ6mm、slip ≤ φ6mm: uniformly ≤ 1.5mm)
温度范围	工作温度: -10°C~60°C
工作电压	DC5V
工作功耗	≥1W



SAINTWAY

深圳市晟天维科技有限公司

地址: 深圳市宝安区新安街道71区深华大学生软件创新港A座(志翔大厦)三楼302号

官方网站: <https://www.saintwaytech.com>

电子邮件: info@saintwaytech.com

<https://www.saintway.cn>

电话: 86-755-86315660